Mobilgrease™ MP

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Grasa automotriz a base de litio

Descripción del producto

Mobilgrease MP es una grasa de hidroxiestearato de litio de alta calidad, multiuso, de grado NLGI 2 y basada en un aceite mineral ISO VG 150. Está formulada para proporcionar una protección adicional contra la formación de herrumbre y el lavado por agua en aplicaciones automotrices de uso general a temperaturas y cargas moderadas.

Propiedades y beneficios

Mobilgrease MP tiene un largo historial de desempeño comprobado en aplicaciones automotrices de uso general y proporciona los siguientes beneficios:

- Amplio rango de temperaturas de operación
- Buena resistencia al lavado por agua
- Protección extra contra la herrumbre y la corrosión
- Buena facilidad de bombeo en sistemas centralizados
- Excelente estabilidad estructural
- Libre de plomo, cloro y nitrito

Aplicaciones

Mobilgrease MP se recomienda para la lubricación de componentes de chasis de automóviles, cojinetes de ruedas, cojinetes de embragues, juntas universales y rótulas de sistemas de dirección y suspensión de automóviles de pasajeros, camiones, tractores agrícolas y la mayoría de los demás tipos de equipos móviles que funcionan en condiciones moderadas. El rango de temperatura de operación recomendado para Mobilgrease MP es de -20°C a 120°C. En aplicaciones donde las cargas pesadas o de impacto son un factor, se prefieren las grasas para presiones extremas.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
NLGI GA/LA

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	NLGI 2
Color, visual	MARRÓN
Punto de goteo, °C, ASTM D2265	180
Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217	280
Viscosidad del aceite base de las grasas a 40 C, mm2/s, AMS 1697	150

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2021
Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú
24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved